

Filtration gasoil

Micfil



Optimisation



Longévité de la durée de vie des composants



Filtration 0,5 µm



Ce système de filtration (il élimine jusqu'à 99 % des particules solides et 98 % de l'eau) des carburants par centrifugation et filtration à 0,5 microns assure un nettoyage continu de votre carburant et absorbe l'eau condensée.

Il réduit l'usure des valves, des cylindres et des pistons et favorise l'élimination des bactéries. Il diminue ainsi tous risques de dysfonctionnements.

Caractéristiques

Fourniture d'équipements de filtration Micfil

Composition du cadre	Auto-porteur en inox avec gatte de récupération des égouttures
Séparateur	SW 800
Groupe électro-pompe volumétrique	1.500 L/h 220V mono
Boîtier d'alimentation électrique	
3 porte-filtres AL300 avec cartouches FE300	
Flexibles	2 x 2m

Caractéristiques filtres AL300

Filtre	Ultra-fin
Débit de diesel / essence	Jusqu'à 600 l/h
Volume d'huile moteur	Max. 100 l

Prévient l'abrasion dans la machine pour les roulements, les manchons et toutes les pièces mobiles lubrifiées par l'huile dans le moteur ainsi que dans la zone diesel pour les pompes à injection et les injecteurs

Permet d'obtenir une combustion bien meilleure et plus propre

Flexibles	2 x 2m
-----------	--------

